MORIWAKI SKIDPAD KIT

’０３　ＳＶ１０００／Ｓ

取扱説明書

⚠ 作業される前に必ずお読み下さい

本説明書は大切に保管し、メンテナンス等の際にいつでも見られるようにしてください。

【パーツ一覧】

Ｎｏ.	部品番号	商品名	入数	単価（税抜）
1	５０３６０－１０１６６－８０	ﾊﾟｯﾄﾞ８０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ﾅﾁｭﾗﾙ	2	￥４,８００
	５０３６０－１１１６６－８０	ﾊﾟｯﾄﾞ８０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、黒	2	￥４,８００
2	０３１１－１９３２０－５Ｒ００	ﾗﾊﾞｰ、ｄ１９×　Ｄ５０×　Ｌ５	2	￥３００
3	５０３６１－２０１５７－１０	ﾍﾞｰｽ　２５ｍｍ、ﾊﾟｯﾄﾞ、ｽｷｯﾄﾞ	2	￥２,２００
4	９５７０１－１０１１５００	ﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞ１０×　１１５	1	￥４５０
5	９５８０１－１０１４０００	ﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞ１０×　１４０	1	￥４５０
6		取扱説明書		



モリワキエンジニアリング　14/04/01

【製品名】

ＳＵＺＵＫＩ　’０３　ＳＶ１０００／Ｓ スキッドパッドキット

色…ナチュラル（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２０４２５－００）

色…黒　　（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２１４２５－００）

【仕様】

《適応車種》　車種名　’０３　ＳＶ１０００　ＳＶ１０００Ｓ

【準備物】

〈工具〉　１４[mm]ソケットレンチ

トルクレンチ

〈その他〉　軍手、ウエス

⚠注意事項

①作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
②作業する時は、けが防止のため、必ず軍手を着用して下さい。
③エンジンをかける場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
④本製品は、適用車種以外の車種には絶対に使用しないで下さい。
⑤製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、取付け時には、必ず本締めして下さい。
⑥走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
⑦転倒等により本製品が損傷した場合には、すみやかに新しい製品に取り替えるようにして下さい。
⑧転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。
⑨本製品は、車体転倒時のエンジン本体とその周辺部分の損傷軽減を目的とした部品でありますが、転倒状況によっては、エンジン本体やその周辺部分に損傷が生じる場合があります。安全な運転と慎重な車体の取扱を心がけてください。

【取付方法】

- **右側スキッドパッド**

シリンダー前方のエンジンマウントボルトと共締めします。（図１）
スタンダードのマウントボルトから、キットのボルト
Ｍ１０×１１５ に交換して取付けて下さい。
パッド全長は、８０ｍｍです。

※ 締め付けトルク
Ｍ１０ ･･･ ５５Ｎｍ {５．５ｋｇｆ－ｍ}



- 左側スキッドパッド

シリンダー前方のエンジンマウントボルトと共締めします。（図２）
スタンダードのマウントボルトから、キットのボルト
Ｍ１０×１４０ に交換して取付けて下さい。
パッド全長は、**８０ｍｍ**です。



※ 締め付けトルク
Ｍ１０ ･･･ ５５Ｎｍ {５．５ｋｇｆ－ｍ}

【確認】

走行前の確認

① 干渉している箇所はないか。
② 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか。

走行後の確認

① 干渉している箇所はないか。
② 各ボルト、ナット類の緩みがないか。

⚠注意 各部に、干渉や締め忘れが無いか充分にご注意下さい

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

【返品について】

本製品につきましては、初期不良が存在する場合を除き、一切返品に応じることができませんのでご了承下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825　三重県鈴鹿市住吉町6656-5
TEL　059-370-0090　　FAX　059-370-0152
HP http://www.moriwaki.co.jp